

Stenska enota BOP

FTXB-C / RXB-C

R-410A



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+**
- Ploska in elegantna sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremi
- Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru
- Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje
- 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost delovanja naprave skozi dan

Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,3 / 3,8	1,6 / 5,5 / 6,2	1,8 / 6,2 / 6,5	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,0	1,3 / 3,5 / 4,8	1,2 / 5,6 / 6,6	1,2 / 6,4 / 7,1	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,51 / 0,72	0,31 / 0,77 / 1,05	0,29 / 1,03 / 1,30	0,28 / 1,70 / 1,91	0,28 / 1,93 / 2,00	
	Min. / Nom. / Maks. (ogrev.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,70 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,29	0,24 / 1,50 / 1,88	0,24 / 1,68 / 2,00	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A+					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,3	5,5	6,23
		SEER	5,98	6,02	6,05	5,93	6,09	
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	117	145	191	324	359
		Energijska oznaka	A+					
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	3,6	3,8
SCOP	4,10	4,01	4,06	4,27	4,06			
	Letna poraba energije	kWh	751	838	966	1195	1311	
Ohišje	Barva	Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	283 x 770 x 216			310 x 1065 x 224	
Teža	Enota	kg	8			14		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	9,1 / 7,4 / 5,9 / 4,7	9,2 / 7,6 / 6,0 / 4,8	9,3 / 7,7 / 6,1 / 4,9	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	9,4 / 7,8 / 6,3 / 5,5	9,7 / 8,0 / 6,3 / 5,5	10,1 / 8,4 / 6,7 / 5,7	15,0 / 13,3 / 11,8 / 10,6	18,5 / 16,6 / 14,3 / 12,4
Raven zvočne moči	Hlajenje	dB(A)	55			58	55	61
	Ogrevanje	dB(A)	55			58	-	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 33 / 25 / 21	40 / 33 / 26 / 21	41 / 34 / 27 / 23	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 34 / 28 / 25	40 / 34 / 28 / 25	41 / 35 / 29 / 26	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	15,9
	Odtok	Zun. premer	mm	18				-

ZUNANJA ENOTA				RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 658 x 275			753 x 855 x 328	
Teža	Enota	kg	28			42		
Raven zvočne moči	Hlajenje	dB(A)	60			62	64	65
	Ogrevanje	dB(A)	61			62	-	-
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dB(A)	46 / -			48 / -	
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dB(A)	47 / -			48 / -	
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB			-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB			-15 ~ 18	
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev	kg	R-410A / 0,74			R-410A / 1,0	R-410A / 1,45	R-410A / 1,45
	ekvivalent CO ₂ / GWP	t	1,5 / 2.087,5			1,5 / 2.087,5	2,1 / 2.087,5	2,0 / 2.087,5
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	m			-	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240					
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	16					