

Stenska enota Daikin Emura

FTXJ-MS / FTXJ-MW

VGRAJEN
Wi-Fi
VMESNIK

R-32



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A+++**
- Daikin Emura predstavlja popolno povezavo med vrhunsko tehnologijo in estetskim dizajnom
- V beli ali srebrni barvi
- Skoraj neslišno delovanje (najnižji zvočni tlak samo 19dBA)
- Upravljanje loput z uporabniškim vmesnikom v vse štiri smeri
- V enotah FTXJ-M je že vgrajen Wi-Fi vmesnik



Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA				20MS + 20M	20MW + 20M	25MS + 25M	25MW + 25M	35MS + 35M	35MW + 35M	50MS + 50M	50MW + 50M	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		2,3		2,4		3,5		4,8		
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW		2,50		3,2		4		5,8		
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW		0,50		0,51		0,86		1,43		
	Min. / Nom. / Maks. (ogr.)	kW		0,50		0,70		0,99		1,59		
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++				A++				
		Pdesign	kW	2,3		2,4		3,5		4,8		
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02		
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh		92		97		170		239	
		Energijska oznaka			A++				A+			
		Pdesign	kW		2,10		2,70		3,00		4,60	
Ohišje	Barva			Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	Srebrna	Bela	
	Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	303 x 998 x 212								
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	8,9 / 6,6 / 4,4 / 2,6				10,9 / 7,8 / 4,8 / 2,9		10,9 / 8,9 / 6,8 / 3,6		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m ³ /min	10,2 / 8,4 / 6,3 / 3,8		11,0 / 8,6 / 6,3 / 3,8		12,4 / 9,6 / 6,9 / 4,1		12,6 / 10,5 / 8,1 / 5,0		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	54				59		60		
	Ogrevanje		dBA	56				59		60		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	38 / 32 / 25 / 19				45 / 34 / 26 / 20		46 / 40 / 35 / 32		
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dBA	40 / 34 / 28 / 19		41 / 34 / 28 / 19		45 / 37 / 29 / 20		47 / 41 / 35 / 32		
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35								
	Plin	Zun. premer	mm	9,5								
	Odtok	Zun. premer	mm	18								

ZUNANJA ENOTA				RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M	
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285				735 x 825 x 300
Teža	Enota		kg	34				44
Raven zvočne moči	Hlajenje		dBA	61				63
	Ogrevanje		dBA	62				63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dBA	46 / 43				48 / 45
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dBA	47 / 44				48 / 45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.~Maks. °CDB	-10 ~ 46				
	Ogrevanje	Okolica	Min.~Maks. °CWB	-15 ~ 18				
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R32 / 0,72				R32 / 1,3
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,5 / 675				0,9 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	20				30
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15				20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16				20