

Sistemi Multi-split

Za možnost priključitve
več notranjih enot na eno zunanjo

R-32

- Multi-split zunanje enote za priključitev do 5 notranjih enot
- Idealen sistem za hlajenje oz. gretje celotnega stanovanja, brez velikih sprememb v temperaturi zraka po posameznih prostorih
- Na voljo tudi s hladilnim sredstvom R-410A. Pokličite nas za zalogo

				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N		
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 765 x 285				734 x 958 x 340					
Teža	Enota		kg	36	41	57	59	62	63	67	68		
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	60		59	59	61		64			
	Gretje		dB(A)	62		59	59	61		64			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nominalno	dB(A)	48		46	46	48	49	52			
	Gretje	Nominalno	dB(A)	50		47	47	48	49	52			
Območje delovanja	Hlajenje	Zunanja temperatura Min.–Max.	°CDB								-10~46		
	Gretje	Zunanja temperatura Min.–Max.	°CWB								-15~18		
Hladilno sredstvo	Vrsta / Polnitev		kg	R-32 / 0,88	R-32 / 1,15	R-32 / 1,8		R-32 / 2		R-32 / 2,4			
	Ekvivalent CO ₂ / GWP		TCO _{eq}	0,6 / 675	0,8 / 675	1,2 / 675		1,4 / 675		1,6 / 675			
Priključki napeljave	Tekočina / Plin		mm									6,35 / 9,5	
	Dolžina napeljave	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)	20				25					
	Skupna dolžina napeljave		m(max)	30				50		60	70	75	
	Višinska razlika	Zun. Enota-Notr. Enota	m(max)									15	
	Predpolnitev (dodatna polnitev hladiva)		m(kg/m)	0,02 (za dolžino nad 20m)				0,02 (za skupno dolžino nad 30m)					
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V									1~ / 50 / 220-240	
Tok- 50Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	16				30					

