

# Stenska enota Sensira

FTXF-A / RXF-A



INVERTER

- Sezonska učinkovitost do: **A++**
- Wi-Fi vmesnik omogoča popoln nadzor nad enoto kadarkoli in od koderkoli, preprosto s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tiho delovanje omogoča popolno počutje in udobje v vašem domu
- Z izboljšano obliko je montaža še enostavnejša

## Tehnične specifikacije

NOTRANJA ENOTA			FTXF20A	FTXF25A	FTXF35A	FTXF50A	FTXF60A	
Hladilna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 2,00 / 2,6	1,3 / 2,50 / 3,0	1,3 / 3,30 / 3,80	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	
Grelna kapaciteta	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,00	1,30 / 3,50 / 4,80	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00	
Električna moč	Min. / Nom. / Maks. (hlaj.)	kW	0,31 / 0,51 / 0,72	0,31 / 0,76 / 1,05	0,29 / 1,00 / 1,30	0,32 / 1,50 / 1,83	0,33 / 1,85 / 2,98	
	Min. / Nom. / Maks. (ogrev.)	kW	0,25 / 0,60 / 0,95	0,25 / 0,70 / 1,11	0,29 / 0,94 / 1,29	0,44 / 1,62 / 2,36	0,46 / 1,63 / 2,79	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	5	6
		SEER		6,15	6,22	6,21	6,15	6,15
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Letna poraba energije	kWh	114	141	197	282	342
		Energijska oznaka	A+					
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8
SCOP			4,10	4,06	4,06	4,06	4,06	
	Letna poraba energije	kWh	751	827	965	1584	1655	
Ohišje	Barva	Bela						
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263		
Teža	Enota		9			13,5		
Ventilator - Pretok zraka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m <sup>3</sup> /min	9,8 / 7,9 / 5,9 / 4,4	10,1 / 8,1 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5	16,8 / 14,4 / 11,9 / 10,5 / 17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	m <sup>3</sup> /min	10,3 / 8,4 / 6,5 / 5,3	10,3 / 8,6 / 6,7 / 5,3	11,5 / 9,0 / 7,0 / 5,3	17,3 / 14,8 / 12,2 / 10,7 / 17,9 / 15,8 / 12,8 / 11,3	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	55	58	59	60	
	Ogrevanje		dB(A)	55	58	61	62	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 33 / 25 / 20	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20	43 / 39 / 34 / 31	
	Ogrevanje	Visoko / Nom. / Nizko / Tiho delovanje	dB(A)	39 / 34 / 28 / 21	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21	42 / 38 / 33 / 30	
Priključki napeljave	Tekočina	Zun. premer	mm	6,35				
	Plin	Zun. premer	mm	9,5			12,7	
	Odtok	Zun. premer	mm	18				

ZUNANJA ENOTA				RXF20A	RXF25A	RXF35A	RXF50A	RXF60A
Mere	Enota	Višina x Širina x Globina	mm	550 x 658 x 275			735 x 825 x 300	
Teža	Enota		kg	28			47	
Raven zvočne moči	Hlajenje		dB(A)	60		62	61	63
	Ogrevanje		dB(A)	61		62	61	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko delovanje	dB(A)	46		48	47	49
	Ogrevanje	Visoko delovanje	dB(A)	47		48		49
Območje delovanja	Hlajenje	Okolica	Min.-Maks.	°CDB			-10 ~ 46	
	Ogrevanje	Okolica	Min.-Maks.	°CWB			-15 ~ 18	
Hladilno sredstvo	Vrsta / polnitev		kg	R-32 / 0,70			R-32 / 1,40	R-32 / 1,45
	ekvivalent CO2 / GWP		t	0,48 / 675			0,95 / 675	0,98 / 675
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Not. enota - Zun. enota	Maks.	15			30	
	Višinska razlika	Not. enota - Zun. enota	Maks.	12			20	
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost		Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)		A	-				